



SEGÉDLET A GYÁRI, IMMERGAS RENDSZEREKTŐL ELTÉRŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS ÉS ÉGÉSI LEVEGŐ ELLÁTÁS MÉRETEZÉSÉHEZ



Utoljára frissítve: 2023. 10.01.

Gázkészülék (gyári típusazonosító)	Cikkszám	Elektromos védeltségi osztály	Égéstermék csatlakozás mm	Gyári rendszer	Hőteljesítmény 80/60°C (kW)		Hőterhelés (kW)		CO ₂ koncentráció (%)		Égéstermék hőmérséklet (°C)		Égéstermék tömegáram (kg/h)		Hatásfok, 50/30°C (%)		Hatásfok, 80/60°C (%)		Huzat- igény (Pa)	Ventilátor üresjárási nyomása (Pa)	
					Max.	Min.	Max.	Min.	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}	Q _{max}	Q _{min}		Q _{max}	Q _{min}
Zárt égésterű, kondenzációs készülékek 35 kW teljesítmény alatt																					
VICTRIX Zeus 25	3.028381	IPX5D	60/100	Immergas Zöld széria	25,0	3,5	25,8	3,7	9,2	9,0	63	54	42	6	105,0	105,8	97,1	94,9	-	138	68
VICTRIX Zeus 32	3.028382	IPX5D	60/100		28	4,0	32	4,3	9,2	9,0	64	55	53	7	104,5	102,3	96,6	93,1	-	250	93
VICTRIX Zeus Superior 25	3.032084	IPX5D	60/100		25,8	4,7	25,9	2,5	8,8	8,8	70	60	43	4	105,1	105,7	97,0	95,4	-	151	48
VICTRIX Zeus Superior 35	3.032086	IPX5D	60/100		32	6,9	34,8	3,0	8,8	8,8	50	40	59	5	105,4	103,7	97,1	94,3	-	295	97
VICTRIX EXA 28 ErP	3.025778	IPX5D	60/100		27,7	5,5	28,4	5,7	9,4	8,6	53	46	45	10	106,0	106,5	98,1	97,2	-	145	76
VICTRIX EXA 24 X ErP	3.025780	IPX5D	60/100		23,7	5,5	24,2	5,7	9,4	8,6	53	46	38	10	106,0	106,5	98,1	97,2	-	145	76
VICTRIX OMNIA	3.028358	IPX5D	60/100		25	4,1	25,7	20,8	9,2	9,0	65	56	42	7	104,9	105,7	97,1	96,5	-	152	68
VICTRIX Tera V2 28	3.032930	IPX5D	60/100		24,0	4,3	23,2	4,5	9,2	8,5	73	58	40	7	106,5	107,6	97,8	96,6	-	163	32
VICTRIX Tera V2 32	3.032931	IPX5D	60/100		28,0	4,8	27,6	5,0	9,2	8,6	79	57	53	8	106,3	107,6	97,8	96,9	-	211	42
VICTRIX Tera V2 24 Plus	3.032933	IPX5D	60/100		24,0	4,3	23,2	4,3	9,2	8,5	73	58	46	7	106,5	107,6	97,8	96,6	-	163	32
VICTRIX Tera V2 35 Plus	3.032934	IPX5D	60/100		32	6,1	31,4	6,0	9,0	8,5	77	64	63	10	104,8	105,6	97,7	96,8	-	301	60
VICTRIX Superior 26	3.033012	IPX5D	60/100		24,1	2,1	24,7	2,2	8,8	8,8	74	58	41	4	106,7	106,1	97,4	95,6	-	164	54
VICTRIX Superior 35 Plus	3.033014	IPX5D	60/100		32	4	32,6	4,2	8,8	8,8	82	57	57	4	105,7	106,6	97,5	95,2	-	281	92
HERCULES Condensing 26 ErP	3.025492	IPX5D	60/100		25,8	4,7	26,9	5,0	9,4	8,9	78	73	43	8	104,1	106,0	96,0	93,5	-	140	33
HERCULES Condensing 32 ErP	3.025493	IPX5D	60/100		32	6,9	33,0	7,3	9,6	8,7	75	63	51	12	104,7	105,8	96,9	94,5	-	220	52
HERCULES Condensing 32 ABT ErP	3.025494	IPX5D	60/100		32	6,9	33,0	7,3	9,4	8,9	73	64	52	12	104,7	105,8	96,9	94,5	-	220	52
HERCULES Condensing 26 Solar ErP	3.025496	IPX5D	60/100	26	3	26,9	3,2	9,5	9,0	62	49	42	5	105,3	106,8	96,9	93,2	-	148	33	
Zárt égésterű, nagyteljesítményű kondenzációs készülékek 35 kW teljesítmény felett																					
VICTRIX Pro 35	3.025622	IPX5D	80/125	Immergas Zöld széria	34,0	3,4	34,9	3,9	9,40	9,0	48	47	55	6	107,0	94,7	97,3	86,3	-	56	19
VICTRIX Pro 55	3.025618	IPX5D	80/125		49,9	5,0	51,3	5,5	9,40	9,10	52	48	81	9	106,8	99,7	97,3	91,2	-	185	38
VICTRIX Pro 80	3.025619	IPX5D	80/125		73,0	7,2	75,3	7,6	9,85	8,85	62	42	115	13	106,6	106,9	97,0	94,8	-	305	112
VICTRIX Pro 100	3.025620	IPX5D	80/125		90,0	9,4	92,8	9,4	9,45	8,9	53	45	146	16	107,0	107,4	97,5	96,2	-	340	132
VICTRIX Pro 120	3.025621	IPX5D	80/125		111,0	11,0	114,1	11,4	9,6	9,0	56	46	178	19	106,7	107,2	97,3	96,4	-	335	185
Nyílt égésterű, nem kondenzációs készülékek																					
NIKE 24 ECO	3.028476	IPX5D	130	Nincs	24,0	8,5	26,8	9,9	5,7	2,9	130	82	66	49	-	-	89,6	86,5	1,1	-	-
Hőszivattyúk, kondenzációs beltéri modul adatok																					
VICTRIX HYBRID	3.030698	IPX5D	60/100	Immergas Zöld széria	24,1	4,3	24,6	4,5	9,7	8,8	75	64	44	8	106,1	106,1	97,8	95,5	-	240	140
VICTRIX HYBRID Plus	3.030699	IPX5D	60/100		24,1	4,3	24,6	4,5	9,7	8,8	75	64	44	8	106,1	106,1	97,8	95,5	-	240	140
Magis Combo 4, 6 és 9 (a beltéri egység ugyan az)	*	IPX5D	60/100		27,3	4,8	28,1	5,1	9,6	8,6	70	57	44	9	104,8	104,5	96,2	94,2	-	172	30
Magis Combo 4, 6 és 9 Plus (a beltéri egység ugyan az)	*	IPX5D	60/100		27,3	4,8	28,1	5,1	9,6	8,6	70	57	44	9	104,8	104,5	96,2	94,2	-	172	30
Magis Combo 12, 14 és 16 (a beltéri egység ugyan az)	*	IPX5D	60/100		32,0	5,2	32,9	5,5	9,4	8,6	70	57	52	9	105,5	105,9	97,2	94,0	-	117	95
Magis Combo 12, 14 és 16 Plus (a beltéri egység ugyan az)	*	IPX5D	60/100		32,0	5,2	32,9	5,5	9,4	8,6	70	57	52	9	105,5	105,9	97,2	94,0	-	117	95

* teljesítményenként a cikkszám változik

A gáz térfogatáramok földgáz (G20) üzemre, 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték, a füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.

További információért vagy tanácsadásért keresse fel az Immergas Ügyfélszolgálatát vagy az Immergas Műszaki Osztályt.

Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 24/525-800, immergas@immergas.hu
Műszaki Osztály elérhetősége: 24/525-804, muszaki@immergas.hu

