

HŐSZIVATTYÚK

 **IMMERGAS**



# AUDAX LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

## ÁRLISTA



## ÁRLISTA

Hőszivattyúk	Rendelési kód	Nettó listaár
AUDAX 6 kW (6,0 kW fűtési, 6,0 kW hűtési teljesítmény)	3.021457	695 000 Ft
AUDAX 8 kW (7,7 kW fűtési, 8,0 kW hűtési teljesítmény)	3.021458	800 000 Ft
AUDAX 10 kW (10,0 kW fűtési, 9,8 kW hűtési teljesítmény)	3.021459	1 050 000 Ft
AUDAX 16 kW (15,5 kW fűtési, 16,0 kW hűtési teljesítmény)	3.022095	1 490 000 Ft
AUDAX 18 kW (17,5 kW fűtési, 18,0 kW hűtési teljesítmény)	3.022096	1 680 000 Ft

Szabályzók	Rendelési kód	Nettó listaár
Integrált digitális rendszerszabályzó	3.021522	145 000 Ft
Bővítő egység az integrált szabályzóhoz	3.021547	47 000 Ft
Heti programozású szobatermosztát fűtési és hűtési funkcióval	3.021521	33 000 Ft
Zóna szabályzó	3.021523	54 000 Ft
Hőmérséklet és páratartalom érzékelő készlet	3.021524	31 000 Ft

Hidraulikai és egyéb kiegészítők	6-8 kW	10 kW	16-18 kW	Rendelési kód	Nettó listaár
Fali rögzítő készlet	■			3.022154	9 000 Ft
Rezgéscsillapított csatlakozást biztosító flexibilis bekötőcső készlet elzárócsapokkal	■	■		3.021526	12 000 Ft
Hidraulikai bővítő egység két keverőszelepes zóna kialakításához	■	■	■	3.021527	495 000 Ft
Hidraulikai bővítő egység egy keverőszelepes zóna kialakításához	■	■	■	3.021528	390 000 Ft
HMV előnykapcsoló készlet motoros 3-útú szeleppel	■	■	■	3.020633	45 000 Ft
12 literes táglási tartály	■	■	■	3.011679	10 000 Ft
Kiegészítő 3 fokozatú (2/4/6 kW) elektromos fűtőpatron AUDAX hőszivattyúkhöz	■	■	■	3.021525	188 000 Ft
Páramentesítő egység				3.021529	390 000 Ft
Falba süllyeszthető beépítőkeret páramentesítő egységhez				3.022146	34 000 Ft
Előlapi rács a páramentesítő egységhez				3.022147	78 000 Ft

## MŰSZAKI ADATOK

Műszaki jellemző	AUDAX 6 kW	AUDAX 8 kW	AUDAX 10 kW	AUDAX 16 kW	AUDAX 18 kW
<b>Rendelési kód</b>	<b>3.021457</b>	<b>3.021458</b>	<b>3.021459</b>	<b>3.022095</b>	<b>3.022096</b>
Névleges fűtési teljesítmény* / COP*	6,0 kW / 3,95	7,7 kW / 3,90	10,0 kW / 4,00	15,5 kW / 4,00	17,5 kW / 3,90
Elérhető fűtési teljesítmény 0 °C-nál** / COP**	4751 W / 3,2	7757 W / 2,9	9046 W / 3,2	16056 W / 2,9	15383 W / 3,0
Elérhető fűtési teljesítmény -15 °C-nál** / COP**	2502 W / 1,80	4500 W / 1,80	5720 W / 2,20	11340 W / 2,10	11956 W / 2,45
Geo tarifa követelményeinek megfelel	igen	igen	igen	igen	igen
Névleges hűtési teljesítmény***	6,0 kW	8,0 kW	9,8 kW	16,0 kW	18,0 kW
Kompresszor típusa	rotációs	kettős rotációs	kettős rotációs	scroll	scroll
Szükséges elektromos hálózati feszültség	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Legnagyobb áramfelvétel	11,1 A	15,6 A	19,8 A	11,6 A	14,3 A
Tömeg	82 kg	87 kg	152 kg	185 kg	189 kg

\* 35 °C/30 °C-os fűtővíz hőmérséklet és 7 °C-os külső száraz levegő hőmérséklet mellett

\*\* 35 °C-os előremenő fűtővíz esetén

\*\*\* 18 °C/23 °C-os hűtővíz hőmérséklet és 35 °C-os külső száraz levegő hőmérséklet mellett

Az Immergas AUDAX hőszivattyúk kültérbe történő telepítésre készültek, kialakításuknak köszönhetően ellenállnak az időjárási viszontagságoknak.



Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
 Tel. +36 24 525 800 - Fax +36 24 525 801  
 Ügyfélszolgálat: +36 40 960 960  
 www.immergas.hu

Minden Immergas termék a vonatkozó EU előírásoknak és szabványoknak maradéktalanul megfelelően lett kifejlesztve és legyártva a maximális üzembiztonság érdekében. A termék élettartama alatt a teljesítményt külső tényezők befolyásolják, például a víz keménysége, a rendszer vízkövesedés stb. A kiadványban szereplő műszaki adatok a helyi előírásoknak megfelelően szabályosan szerelt új termékekre vonatkoznak. Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartást! Az árak visszavonásig érvényesek és nem tartalmazzák az ÁFA-t.